

## ECZEMA UNGUENTO CON ITTILOLO

### Formulazione

Ittiolo	10 g
Acido salicilico	10 g
Unguento all'ossido di zinco (*)	q.b. a 250 g

### Preparazione

Stemperare finemente in mortaio l'acido salicilico, aggiungendo a porzioni l'unguento all'ossido di zinco e l'ittiolo fino a completa omogeneità.

### Indicazioni terapeutiche

Per applicazioni giornaliere in caso di dermatosi croniche in aree di difficile riepitelizzazione.

### Bibliografia

Manuale di ricette veterinarie (G. Sali).

### Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

(\*) Per la preparazione dell' **UNGUENTO ALL'OSSIDO DI ZINCO**

### Formulazione

Zinco ossido	10 g
Paraffina liquida	10 g
Vaselina filante	80 g

### Preparazione

Levigare lo zinco ossido in 10 g di paraffina liquida quindi aggiungere poco per volta la vaselina continuando a lavorare con la spatola.

### Bibliografia

Manuale di ricette veterinarie (G. Sali).

Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.  
Three Departments, a unique will: Produce Quality.



## Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

© Farmalabor

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

### FARMALABOR Srl

**Head office** Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

**Legal head office** Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

**Representative office** Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

**Phone** +39 0883 611 301  
**Fax** +39 0883 664 824  
**Fax** 800 085 708  
**E-mail** info@farmalabor.it  
**Web** www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni  
Company quality is guaranteed through following certifications  
**ISO 9001:2008**  
**ISO 14001:2004**

